

ELEKTRYCZNA SUSZARKA TUNELOWA DEL-2499A		NOTES	OFFER (machine)	OFFER (options)	Additional price
--	--	-------	------------------	---------------------	---------------------

Maszyna

1	Długość całkowita	350cm			
2	Długość komory grzejnej	200cm			
3	Szerokość pasa	60 cm			
4	Długość wbiegu / wybiegu	50 cm			
5	Wysokość	115 cm			
6	Wymogi elektryczne	400V, 3PH, 10.5 kW, standard wtyczki 32A 3P+N+PE			
7	Kierunek przesuwu pasa	Lewy + Prawy			
8	Napęd pasa	motoreduktor sterowany falownikiem z wizualizacją prędkości na panelu			
9	Rodzaj pas	z włókna szklanego pokryty teflonem, rozmiar oczka 4 x 4 mm			
10	Średnica przyłącza wyciągu oparów	100 mm			
11	Elementy grzejne	ceramiczne panele podczerwieni, dł. fali 3.3 um			
12	Kontrola temperatury	PID			
13	Technologia zimnej ściany	150 mm izolacji z 4 stron			
14	Tunel wyposażony w obieg gorącego powietrza suszy wszystkie obok wymienione rodzaje farb, możliwość używania podłoży wrażliwych na temperaturę jak tworzywa sztuczne, papier, folia	Farby Plastizolowe	Farby Wodne	Farby Rozpuszczalniki	
15	Gwarancja	2 lata gwarancji			
16	Wydajność suszenia, założenia: (element suszony o wym. 40 x 50 cm, wymogi farby: 1 min. w temperaturze 160°C)	300 szt/h			

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

17	Kółka transportowe / na 1 komorę	TAK	1		
18	Obieg gorącego powietrza / na 1 komorę (1300 m ³ /h)	TAK	1		
19	Panel chłodzący	NIE	0		